KONCEPT MARBLE MEAT



... pro prezentaci masa.

POUŽITÍ

Svítidla se speciálním LED modulem, který zvýrazňuje červenou barvu, strukturu masa a masných výrobků. Pomáhají zvýšit estetickou přitažlivost masných výrobků a povzbudit zákazníky k jejich nákupu.


Svítidla jsou určena především pro supermarkety s oddělením masa, obchody s potravinami a řeznictví, restaurace s expozicemi masa, masné veletrhy a všechny obchody, které chtějí, aby jejich červeně zbarvené výrobky skutečně vynikly.

V rámci konceptu osvětlení masa nabízíme dvě různá svítidla - NANOTTICA a PRIMA. Obě jsou vybavena praktickou funkcí MultiLumen.


Multilumen: funkce umožňuje uživateli jednoduše nastavit jeden ze čtyř dostupných výkonů tak, aby vyhovoval jeho aktuálním potřebám osvětlení (pomocí přepínače DIP na ovladači).

NANOTTICA PC MARBLE ML





NANOTTICA ML PC 1.5ft




Kód	Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Přednastavený Krok 1 MultiLumen funkce			Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
				Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]			
Do teploty okolí ta = 45 °C - základna šedý polykarbonát - difuzor s nanooptikou (základní vyzařovací charakteristika), čirý polykarbonát									
12621	NANOTTICA 1.2ft PC MARBLE ML	45	1150	1080	15,9	68	0,9	615	110 - 370
12622	NANOTTICA 1.4ft PC MARBLE ML	45	2300	2160	31,7	68	1,7	1175	700 - 960
12623	NANOTTICA 1.5ft PC MARBLE ML	45	2880	2710	39,6	68	2,0	1455	970 - 1230


Typ	MultiLumen funkce								
	Krok 2			Krok 3			Krok 4		
	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]
NANOTTICA 1.2ft PC MARBLE ML	920	13,7	67	770	11,4	68	610	9,1	67
NANOTTICA 1.4ft PC MARBLE ML	1850	27,2	68	1540	22,7	68	1230	18,1	68
NANOTTICA 1.5ft PC MARBLE ML	2310	34,0	68	1930	28,3	68	1540	22,6	68

NANOTTICA ABS MARBLE ML





NANOTTICA ML ABS 1.5ft



Kód	Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Přednastavený Krok 1 MultiLumen funkce			Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
				Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]			
Do teploty okolí ta = 45 °C - základna tmavě šedý ABS - difuzor s nanooptikou (základní vyzařovací charakteristika), čirý akrylát									
12624	NANOTTICA 1.2ft ABS MARBLE ML	45	1150	1010	15,9	64	0,9	615	110 - 370
12625	NANOTTICA 1.4ft ABS MARBLE ML	45	2300	2020	31,7	64	1,7	1175	700 - 960
12626	NANOTTICA 1.5ft ABS MARBLE ML	45	2880	2530	39,6	64	2,0	1455	970 - 1230

Typ	MultiLumen funkce								
	Krok 2			Krok 3			Krok 4		
	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]
NANOTTICA 1.2ft ABS MARBLE ML	860	13,7	63	720	11,4	63	570	9,1	63
NANOTTICA 1.4ft ABS MARBLE ML	1730	27,2	64	1440	22,7	63	1150	18,1	64
NANOTTICA 1.5ft ABS MARBLE ML	2160	34,0	64	1800	28,3	64	1440	22,6	64

NANOTTICA PC MARBLE ML




NANOTTICA ABS MARBLE ML






PRIMA PC MARBLE ML





PRIMA ML PC 1.5ft




Kód	Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Přednastavený Krok 1 MultiLumen funkce			Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
				Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]			
Do teploty okolí ta = 45 °C - základna: šedý polykarbonát - difuzor: translucentní polykarbonát									
12627	PRIMA 1.2ft PC MARBLE ML	45	1150	1070	15,9	67	0,9	615	110 - 370
12628	PRIMA 1.4ft PC MARBLE ML	45	2300	2140	31,7	68	1,7	1175	700 - 960
12629	PRIMA 1.5ft PC MARBLE ML	45	2880	2680	39,6	68	2,0	1455	970 - 1230


Typ	MultiLumen funkce								
	Krok 2			Krok 3			Krok 4		
	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]
PRIMA 1.2ft PC MARBLE ML	910	13,7	66	760	11,4	67	600	9,1	66
PRIMA 1.4ft PC MARBLE ML	1830	27,2	67	1530	22,7	67	1220	18,1	67
PRIMA 1.5ft PC MARBLE ML	2290	34,0	67	1910	28,3	67	1530	22,6	68

PRIMA ABS MARBLE ML





PRIMA ML ABS 1.5ft



Kód	Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Přednastavený Krok 1 MultiLumen funkce			Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
				Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]			
Do teploty okolí ta = 45 °C - základna: tmavě šedý ABS - difuzor: translucentní ABS									
12630	PRIMA 1.2ft ABS MARBLE ML	45	1150	1070	15,9	67	0,9	615	110 - 370
12631	PRIMA 1.4ft ABS MARBLE ML	45	2300	2140	31,7	68	1,7	1175	700 - 960
12632	PRIMA 1.5ft ABS MARBLE ML	45	2880	2680	39,6	68	2,0	1455	970 - 1230

Typ	MultiLumen funkce								
	Krok 2			Krok 3			Krok 4		
	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]
PRIMA 1.2ft ABS MARBLE ML	910	13,7	66	760	11,4	67	600	9,1	66
PRIMA 1.4ft ABS MARBLE ML	1830	27,2	67	1530	22,7	67	1220	18,1	67
PRIMA 1.5ft ABS MARBLE ML	2290	34,0	67	1910	28,3	67	1530	22,6	68

PRIMA PC MARBLE ML



PRIMA ABS MARBLE ML



