TREVOS

ČESKÁ **LED SVÍTIDLA**

TREVOS, a.s. je stoprocentně česká společnost se sídlem v Turnově, která se od roku 1990 specializuje na vývoj a výrobu profesionální osvětlovací techniky. Jsme lokální společnost s celosvětovým dosahem.

Vyrábíme a dodáváme **špičková LED svítidla**, která osvětlují průmyslové haly, sklady, nemocnice, školy, sportovní areály a veřejné budovy ve víc než šedesáti zemích světa.

VYVÍJÍME · VYRÁBÍME · NAVRHUJEME

CERTIFIKUJEME · DODÁVÁME · POSKYTUJEME MARKETINGOVOU A TECHNICKOU PODPORU

Většina našich svítidel je dostupná s **nouzovým modulem M3hAt** a **řízením DALI** a je plně kompatibilní se systémem **CASAMBI** pro **inteligentní bezdrátové řízení osvětlení.**

TREVOS, a. s.
Nová Ves 34 — 511 01 Turnov
Česká republika

Více informací:

www.trevos.eu

Plné verze katalogů jsou k dispozici na adrese:
www.trevos.eu/cs/ke-stazeni
Chcete dostávat novinky od **TREVOS**?
Kontaktujte nás na: **marketing@trevos.cz**

1/2026

DIALux EPD

SIRIS

SIRIS | SIRIS SQUARE | SIRIS FRAME

Panely SIRIS vynikají nízkým profilem, elegantním designem a rovnoměrným světelným efektem po celé ploše. LED panely jsou ideální volbou jako stropní svítidla, která lze instalovat do sádrokartonových a rastrových stropů nebo pomocí rámu také jako přisazená svítidla pro montáž na strop. Svítidla SIRIS jsou vhodná pro činnosti s vysokými nároky na zrak.

2 výkonové řady		3000 K
4490 - 7000lm	5000 K	4000 K

MultiLumen MultiColour



VÍCE INFORMACÍ

TAURI

TAURI | TAURI SNS

Moderní, univerzální svítidlo, které oživí interiér a zároveň nabídne uživatelům snadnou adaptaci na konkrétní podmínky. Široká kompatibilita s volitelným příslušenstvím přináší možnost automatizace a úspory energie. Úzký kompaktní tvar ve dvou délkách. Lehce odklopitelný PC difuzor umožňuje snadnou instalaci, kontrolu a přístup.

2 výkonové řady		3000 K
5400 - 6450 lm	4000 K	6500 K

MultiLumen MultiColour



VÍCE INFORMACÍ

NAOS

NAOS | NAOS SQUARE | NAOS AS
NAOS MPR | NAOS SQUARE MPR

Tělo svítidla je vyrobeno z lakovaného plechu a doplněno akrylátovým difuzorem pískovaným z obou stran nebo vícevrstvou mikropyramidovou (MPR) optikou. Svítidlo je vhodné do kanceláří, hal, školních interiérů, knihoven, posluchárn, sanitárních prostor, nemocnic a čekáren dopravních terminálů.

9 výkonových řad	3000 K	4000 K
1630 - 8330 lm	5000 K	6500 K

MultiLumen



VÍCE INFORMACÍ

MO SLIM

Tělo svítidla je vyrobeno z lakovaného plechu a doplněno translucentním polykarbonátovým difuzorem. Svítidlo je vhodné do kanceláří, hal, školních interiérů, knihoven, posluchárn, sanitárních prostor, nemocnic a čekáren dopravních terminálů.

8 výkonových řad	3000 K	4000 K
1630 - 8020 lm	5000 K	6500 K

MultiLumen



VÍCE INFORMACÍ

UNA

UNA PAR | UNA OP

Moderní, univerzální bodové svítidlo s vysokým světelným výkonem. Svítidlo je vhodné pro kanceláře, společenské prostory, reprezentační místnosti, sály, obchody, restaurace, chodby a prostředí se zvýšenou prašností. Může být použito jako zápustné či přisazené. Nabízeno ve dvou různých optikách a velikostech.

4 výkonové řady		3500 K
3020 - 5650 lm	4000 K	5000 K

MultiLumen MultiColour



VÍCE INFORMACÍ

SB LED

Hliníkové LED svítidlo pro nástěnnou montáž s integrovaným vypínačem v bočním plastovém krytu. Svítidlo je vhodné do koupelen, kuchyňských linek, nástěnných sestav, šaten a výloh.

4 výkonové řady		
1180 - 5890 lm	3000 K	4000 K

VÍCE INFORMACÍ

LINEA

LINEA | LINEA SQUARE | LINEA ROUND
LINEA SNS | LINEA SQUARE SNS | LINEA ROUND SNS

Řada LINEA představuje ideální řešení pro moderní a technicky funkční osvětlení. Nabízí stropní a nástěnná svítidla s vyváženým stíněním a rovnoměrným světlem. Díky různým velikostem lze atraktivně osvětlit jednotlivé prostory i veřejné budovy.

9 výkonových řad	3000 K	4000 K
1560 - 8980 lm	5000 K	6500 K

MultiLumen



VÍCE INFORMACÍ

BELTR LED

BELTR LED | BELTR LED TUBE | BELTR LED SNS

Svítidlo je vhodné do kanceláří, hal, školních interiérů, knihoven, posluchárn, sanitárních prostor, nemocnic a čekáren dopravních terminálů.

6 výkonových řad	3000 K	4000 K
1630 - 8330 lm	5000 K	6500 K

MultiLumen



VÍCE INFORMACÍ

PIXEL LED

Prachotěsný a vodotěsný LED světlomet z hliníkové slitiny antracitové barvy s volbou symetrických nebo asymetrických reflektorů. Svítidlo je vhodným řešením pro vysoké haly, sportoviště, reklamní plochy, pouliční osvětlení a průmyslové objekty.

4 výkonové řady	
5200 - 20800 lm	4000 K



VÍCE INFORMACÍ

EVELUX

Ideální svítidlo na silnice, parkoviště, do obytných zón a venkovních prostor. Je chráněné před prachem, vlhkostí a střikající vodou. V katalogovém listu si můžete prohlédnout všech 13 optických variant. Krytí IP66 / IK10. Provozní teploty –40 / +45 °C.

28 výkonových řad	2700 K	3000 K
2720 - 27460 lm	4000 K	5000 K



VÍCE INFORMACÍ

AURIX

Svítidlo typu highbay vhodné pro vysoké haly, sportoviště, reklamní plochy, venkovní a interiérové průmyslové objekty. Do průmyslového prostředí pro instalaci na vysoké stropy bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par.

2 výkonové řady	
28040 - 36890 lm	4000 K

MultiLumen



VÍCE INFORMACÍ

LANUS ROUND

Hliníkové, prachotěsné a voděodolné kulaté HIGHBAY svítidlo s vysokým výkonem. Svítidlo je vhodné pro vnitřní průmyslové prostory, sklady, sportovní haly a reklamní plochy. Dvě světelné optiky.

2 výkonové řady	
15590 - 24480 lm	4000 K



VÍCE INFORMACÍ

TREVOS

ČESKÁ **LED SVÍTIDLA**



MINIKATALOG

NANOTTICA

NB / WB / ES / MAX / VP / ABS / NB ABS / WB ABS / ES ABS
VP ABS / TRS / ES TRS / CLASS II / SNS / SNS WB / PIR / ECON

Díky nízkému stupni UGR a patentované nanooptice svítidlo zvyšuje vizuální komfort a výkon na pracovišti. Je perfektní volbou pro řadu vnitřních prostor, jako jsou průmyslové areály, zemědělské budovy, sklady, ale i pro sportovní zařízení, dopravní uzly, parkoviště a garáže, dílny a laboratoře bez nebezpečí výbuchu. Ideální instalační výška svítidla: 3,5 až 8 m (NB 7,5 až 12 m, WB 2,5 až 4 m)

22 výkonových řad	3000 K	4000 K
1600 - 10350 lm	5000 K	6500 K



VÍCE INFORMACÍ

INNOVA

INNOVA	INNOVA NB	INNOVA WB	INNOVA ABS
INNOVA NB ABS	INNOVA WB ABS	INNOVA TRS	INNOVA SR ABS

Uzavřené a nerozebíratelné svítidlo vhodné pro vnitřní i venkovní prostory (i bez přístřešku), průmyslové, skladové a zemědělské budovy, sportovní areály, dopravní terminály, parkoviště a garáže, dílny a laboratoře bez nebezpečí výbuchu. Externí svorkovnice E-CON umožňuje snadné a rychlé připojení napájecího kabelu bez nutnosti otevírání svítidla (systém PLUG and PLAY)

8 výkonových řad	3000 K	4000 K
3260 - 11260 lm	5000 K	6500 K



VÍCE INFORMACÍ

NOUZOVÁ SVÍTIDLA

PRIMA NM	FUTURA NM	BELTR LED NM	PRIMA LED Ex NM
PERUN SLIM Ex NM			

Netrvalá nouzová svítidla poskytující spolehlivé a bezpečné osvětlení únikových cest, pracovních prostor i veřejných budov při výpadku elektrické energie. Jsou navržena podle přísných norem pro nouzové osvětlení a svým tvarem i funkcí se snadno začleňují mezi trvalá svítidla. Díky robustní konstrukci odolávají deformaci, prachu i tryskající vodě. Nouzový modul zajišťuje provoz po dobu 3 hodin a je vybaven funkcí automatického testu baterie.

5 výkonových		
440 - 500 lm	6500 K	



VÍCE INFORMACÍ

ALUMAX LED

ALUMAX LED	ALUMAX LED MAX

Svítidlo je vhodné do vnitřních i zastřešených venkovních prostor s extrémními okolními teplotami od –40 °C do +75 °C (MAX verze). Svítidlo je určeno zejména pro výtopny, hutní linky, sklárny, stejně jako pro mrazírny, chladírny a další provozy bez nebezpečí výbuchu plynů, prachu a hořlavých výparů.

18 výkonových řad	3000 K	4000 K
1630 - 12310 lm	5000 K	6500 K



VÍCE INFORMACÍ

TrEx

Kovové svítidlo s tvrzeným bezpečnostním satinovaným sklem je vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachu pro zóny 1, 21 a 2, 22. Splňuje požadavky směrnice Evropského společenství č. 2014/34/EU. Je odolné vůči chemicky agresivnímu prostředí, proto je vhodné do průmyslových prostor, jako jsou chemické továrny, závody na zpracování plynů a ropy, elektrárny, armádní objekty, automobilky, laboratoře a další zařízení těžkého a strojírenského průmyslu.

12 výkonových řad	3000 K	5000 K
3200 - 22000 lm	4000 K	5700 K



VÍCE INFORMACÍ

CONCEPT MARBLE MEAT

NANOTTICA MARBLE	NANOTTICA ABS MARBLE
PRIMA MARBLE	PRIMA ABS MARBLE

Speciální svítidlo pro perfektní prezentaci masa: Zvýraznění červené barvy a mramorování, atraktivnější vzhled, čerstvost na první pohled. V rámci našeho konceptu osvětlení masa nabízíme dvě různá svítidla - NANOTTICA a PRIMA. Obě jsou vybavena praktickou funkcí MultiLumen.

3 výkonové řady	
1150 - 2880 lm	4000 K



VÍCE INFORMACÍ

FUTURA

NB / ES / SR / MAX / VP / ABS
ES ABS / SR ABS / CLASS II / SNS / PIR / E-CON

Svítidlo je vhodné řešení pro průmyslové vnitřní i zastřešené venkovní prostory, sklady, sportovní areály, dílny, garáže, dopravní terminály, technické objekty a laboratoře bez nebezpečí výbuchu plynů, prachu a hořlavých par.

30 výkonových řad	3000 K	4000 K
3190 - 23220 lm	5000 K	6500 K



VÍCE INFORMACÍ

FROST

FROST	FROST PLUS

Teploty u chlazených potravin se pohybují mezi 0–5 °C, v mrazicích provozech klesají až k –40 °C. Vhodná svítidla pro takto náročné prostředí musí odolávat extrémně nízkým teplotám, kondenzaci a výparům, vyžadovat minimální údržbu a mít dlouhou životnost, aby náklady na jejich provoz byly nízké.

4 výkonové řady	3000 K	4000 K
6240 - 12310 lm	5000 K	6500 K



VÍCE INFORMACÍ

ANTIPANICKÁ SVÍTIDLA

NYX R	NYX S

Nouzové samostatné svítidlo pro netrvalé nouzové osvětlení únikových cest a antipanické nouzové osvětlení prostor. Přisazená nebo zápustná montáž. Nouzový záložní zdroj používající LiFePO4 baterie, s dobou provozu 3h a s autotestem v provedení (M3hAt) nebo DALI (M3hDA). Elektronická ochrana proti úplnému vybití, přebití a teplotní management s LED indikátorem provozního stavu.

2 výkonové řady	
110 - 150 lm	6000 K



VÍCE INFORMACÍ

CANOPUS

CANOPUS	CANOPUS NB
CANOPUS SR	CANOPUS NB TR

Svítidlo je vhodné do velkých provozů s vysokými stropy, průmyslových vnitřních i zastřešených venkovních prostor, skladů, dílen, sportovních areálů, dopravních terminálů a technických objektů bez nebezpečí výbuchu plynů, prachu a hořlavých par. Kovové průmyslové LED svítidlo určené pro instalaci na vysoké stropy, s difuzorem ze satinovaného nebo čirého tepelně tvrzeného skla.

6 výkonových řad	3000 K	4000 K
22450 - 35010 lm	5000 K	6500 K



VÍCE INFORMACÍ

PRIMA LED Ex

PRIMA LED Ex	PRIMA LED Ex 2/21

Svítidlo je vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachu a hořlavých par. Svítidla splňují požadavky nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a směrnice Evropského společenství č. 2014/34/EU.

17 výkonových řad	3000 K	4000 K
1630 - 19320 lm	5000 K	6500 K



VÍCE INFORMACÍ

CONCEPT RED / BLUE

PRIMA	FUTURA	INNOVA

Chytré zemědělské osvětlení s optimalizovaným červeným nebo modrým spektrem podporuje cirkadiánní rytmy zvířat, zlepšuje odpočinek a produktivitu — materiál difuzoru odolný vůči chemikáliím, jako je amoniak v prostředí živočišné výroby.

4 výkonové řady		
6050 - 10830 lm	4000 K	



VÍCE INFORMACÍ

PRIMA

MAX / VP / ABS / VP ABS /
TRS / CLASS II / SNS / PIR / E-CON / ES / SR

Svítidlo je určeno pro vnitřní prostory, průmyslové areály, zemědělské budovy, sklady i sportovní zařízení, dopravní uzly, parkoviště a garáže, dílny a laboratoře bez nebezpečí výbuchu. Díky krytí IP66 a splnění normy HACCP je svítidlo svou konstrukcí skvělou volbou i pro potravinářský průmysl.

22 výkonových řad	3000 K	4000 K
1520 - 10350 lm	5000 K	6500 K



VÍCE INFORMACÍ

PRIMA LED TUBE

PRIMA LED TUBE	PRIMA LED TUBE SLIM

Svítidlo je vhodné pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory, sklady, sportovní plochy, dílny, garáže, dopravní terminály a inženýrské stavby bez nebezpečí výbuchu plynu, prachu a hořlavých výparů. Svítidlo je odolné vůči prachu, vlhkosti a stříkající vodě.

6 výkonových řad		
800 - 4000 lm	4000 K	6500 K



VÍCE INFORMACÍ

NOUZOVÁ SVÍTIDLA

EMPUSA	ERYX	EPIGONI

Samostatně svítidlo pro trvalé nebo netrvalé označení únikových cest a určení směru úniku a usnadnění jejich rychlého rozpoznání a použití. Klíčový prvek bezpečnostních systémů ve veřejných i soukromých prostorách. Jeho hlavním účelem je zajistit viditelně označenou cestu úniku v případě výpadku elektrického proudu a předejití panice.

	6000 K	6500 K



VÍCE INFORMACÍ

E-CON

NANOTTICA E-CON	PRIMA E-CON
FUTURA E-CON	INNOVA

Vnější svorkovnice E-CON bez šroubového spoje je ideální volbou pro každého, kdo hledá spolehlivost a rychlost při instalaci svítidel. Tento typ bezšroubové svorkovnice umožňuje snadnou a bezpečnou montáž, což je zvlášť přínosné pro profesionály, kteří kladou důraz na kvalitu a úsporu času. Díky intuitivnímu provedení a barevnému značení lze dobu instalace zkrátit až o padesát procent. Bezšroubová svorkovnice E-CON umožňuje uzavřenou instalaci svítidel.



VÍCE INFORMACÍ

PERUN SLIM

PERUN SLIM	PERUN SLIM Ex

Svítidlo je vhodným řešením pro průmyslové vnitřní i zastřešené venkovní prostory, sklady, garáže, dílny, sportovní areály, dopravní terminály, technické objekty, zemědělské provozy. Řada PERUN SLIM Ex má certifikaci ATEX a je vhodná do výbušného prostředí.

10 výkonových řad	3000 K	4000 K
1560 - 12310 lm	5000 K	6500 K



VÍCE INFORMACÍ

CONCEPT HCL

NANOTTICA	PRIMA	FUTURA	INNOVA
LINEA	NAOS	NAON	

Osvětlení zaměřené na člověka (HCL) je navrženo tak, aby co nejvěrněji napodobovalo přirozené denní světlo, přizpůsobilo se ideálním cirkadiánním rytmům a tím zvyšovalo motivaci a produktivitu, zlepšovalo soustředění a podporovalo celkovou pohodu na pracovišti.

12 výkonových řad	
3310 - 11570 lm	2700 K · 6500 K



VÍCE INFORMACÍ