



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -40–45 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 100000 hodin
- Účinnost svítidla: 142 lm/W
- Index podání barev CRI: 70-79, 2700–2700 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM4
- Kabelové vývodky: šroubovací PG9
- Třída ochrany: I
- Účinník: 0,9
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: slitina hliníku šedé barvy (RAL 7021)
- Difuzor: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Připojení: šroubová třípólová s odpojovačem pro průřez vodičů max. 4 mm2
- Svítidlo odolávající prachu, vlhkosti a tryskající vodě vhodné pro komunikace, obytné zony, parkovací plochy a prostranství
- Svítidlo vhodné pro osvětlení venkovních sportovišť s certifikací BALL-PROFF podle DIN 18032-3
- Katalogově široká varianta volitelného optického systému svítidla pro různé aplikace
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)

A

C

X

B

D

Y

AS
ASYMMETRIC

CP
CENTRAL PARKING

MR1
MAIN ROAD

MR1
EXTRA WIDE STREET

EP
EDGE PARKING

MR1
WIDE ROAD

MR1
WIDE ROAD

CR1
CIRCULAR

MR1
WIDE ROAD

TL
TUNNEL ENTRANCE

CR1
CIRCULAR

MR1
WIDE ROAD

CR1
CIRCULAR

MR1
WIDE ROAD

CR1
CIRCULAR

MR1
WIDE ROAD

CR1
CIRCULAR

AS
ASYMMETRIC

CP
CENTRAL PARKING

MR1
MAIN ROAD

MR1
EXTRA WIDE STREET

EP
EDGE PARKING

MR1
WIDE ROAD

MR1
WIDE ROAD

CR1
CIRCULAR

MR1
WIDE ROAD

TL
TUNNEL ENTRANCE

CR1
CIRCULAR

MR1
WIDE ROAD

CR1
CIRCULAR

MR1
WIDE ROAD

CR1
CIRCULAR

MR1
WIDE ROAD

CR1
CIRCULAR

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
104448	EVELUX S 24/310/727 DALI NR	45	3950	3400	23,9	142	5	630	265	95
Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %										

VLASTNOSTI

IP66

up to

-40°C

up to

45°C

IK 10

LED

WARRANTY
5

D

220-240 V

50/60 Hz

DALI

CRI

>70

L80

B20

CERTIFIKACE

CE

21

CB
test

EMC

BALL-PROOF

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KATALOGOVÝ LIST

CE

ENEC

CB

ESČ

EMC

BALLPROOF

LDT DATA



104448

EVELUX S 24/310/727 DALI NR

8596328044489

