
TREVOS

KÓD | EAN

107079 | NAOS 1.5ft 5500/827-865 TW | 8596328070792



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: -25—35 °C
- Mechanická pevnost: IK02
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Účinnost svítidla: 129 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 2700—6500 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: Oboustranně pískovaný akrylát (PMMA)
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního PMMA
- Digitálně stmívatelný DALI driver DT8 (AC/DC), Tunable White modul 2700K - 6500K

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107079	NAOS 1.5ft 5500/827-865 TW	35	8980	4110	31,9	129	4,6	1460	1310

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to ta -25°C | up to ta 35°C | 850°C | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | L80 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

KATALOGOVÝ LIST | CE