TREVOS


KÓD | EAN


**107112** | TAURI 1.4ft 5400/840 MLC M3hAt | 8596328071126



- Stupeň ochrany: IP20
- Okolní teplota: 0—25 °C
- Mechanická pevnost: IK08
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Účinnost svítidla: 142 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 3000—6000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 32
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 63
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 20
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Interiérové svítidlo pro chodby, interiéry škol, knihovny, sociální zařízení, šatny, pracovní plochy a výlohy
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107112 | TAURI 1.4ft 5400/840 MLC M3hAt | 25 | 5470 | 4930 | 34,8 | 142 | 1,5 | 1170 | 965 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI




CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**107112** | TAURI 1.4ft 5400/840 MLC M3hAt | 8596328071126



