TREVOS

KÓD | EAN


107917 | TAURI 1.5ft 6800/840 DALI MC 3F M3hAt | 8596328079177



- Stupeň ochrany: IP20
- Okolní teplota: 0—25 °C
- Mechanická pevnost: IK08
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Účinnost svítidla: 144 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 3000—6000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 28
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 47
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: Bezšroubová sedmipólová svorkovnice, 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2)
- Interiérové svítidlo pro chodby, interiéry škol, knihovny, sociální zařízení, šatny, pracovní plochy a výlohy
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)





Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107917	TAURI 1.5ft 6800/840 DALI MC 3F M3hAt	25	6840	6160	42,9	144	2,1	1470	1265

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to Ta 0°C | up to Ta 25°C | 850°C | IK 08 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | L80 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

107917 | TAURI 1.5ft 6800/840 DALI MC 3F M3hAt | 8596328079177



