TREVOS


KÓD | EAN


11418 | MATCH 73900/840 U40 | 8590515114184




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -35—50 °C
- Pevnost v nárazu: IK05
- Životnost: 50000 hodin
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Účiník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: slitina hliníku antracitové barvy (RAL 7039)
- Difuzor: optický systém PMMA
- Připojení: instalační krabice
- Součástí svítidla je držák na sloup ADAPTER 60 HORIZONTAL
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)







Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	B [mm]
11418	MATCH 73900/840 U40	50	73900	73900	18	260	560

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to Ta -35°C | up to Ta 50°C | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L90 B10

KE STAŽENÍ

LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

11418 | MATCH 73900/840 U40 | 8590515114184





