




- Stupeň ochrany: IP20
- Okolní teplota: -25–45 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 138 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: reflektor z leštěného hliníku s ochranou ocelovou bílou mřížkou (SPORT)
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Moderní výkonné svítidlo pro osvětlení sportovních hal s ocelovou ochranou mřížkou (IK10)
- Parabolický leštěný hliníkový reflektor
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)



Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
14515	PSP TORINO LED SPORT 25640/840	25640	20000	144,9	138	6,5	1226	940 x 300

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

- MONTÁŽNÍ NÁVOD
- KATALOGOVÝ LIST
- CE



14515

PSP TORINO LED SPORT 25640/840

8590515145157

