



22415

SB LED 1.1ft 1100/840

8590515224159



- Stupeň ochrany: IP20
- Okolní teplota: 0–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 119 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 200
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 200
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: hliníkový profil bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Interiérové svítidlo pro sociální zařízení, kuchyňské linky, šatny, pracovní plochy a výlohy
- S integrovaným vypínačem v bočním plastovém víčku
- Posuvné distační díly pro upevnění svítidla
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)



| Kód   | Typ                      | Ta Max.:<br>[°C] | Světelný tok LED<br>zdroje<br>[lm] | Světelný tok svítidla:<br>[lm] | Spotřeba svítidla:<br>[W] | Účinnost svítidla:<br>[lm/W] | Hmotnost netto:<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
|-------|--------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 22415 | SB LED 1.1ft<br>1100/840 | 35               | 1180                               | 1070                           | 9                         | 119                          | 0,5                     | 360       | 230       |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

## VLASTNOSTI



## CERTIFIKACE



## KE STAŽENÍ



