TREVOS

KÓD | EAN

64357 | PRIMA LED 1.4ft SNS PC 3200/840 CORRIDOR 3F M1h | 8590515643578

- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: 0—25 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 145 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 21
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 35
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: polyamid + 15 % skelné vlákno
- Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice, 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2)
- Svítidlo s vestavěným mikrovlnným senzorem pro výšky 1-6m, citlivostí 2 - 50 lx a časovým rozpětím 5 sec až 30 min
- Optimální montážní výška svítidla 3 až 8 m
- Digitálně stmívatelný DALI driver s corridor funkcí, mikrovlný senzor pohybu, nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)







Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
64357	PRIMA LED 1.4ft SNS PC 3200/840 CORRIDOR 3F M1h	25	3100	2760	19,1	145	2,1	1272	700

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

CERTIFIKACE

KE STAŽENÍ

KATALOGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

64357 | PRIMA LED 1.4ft SNS PC 3200/840 CORRIDOR 3F M1h | 8590515643578