



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0–45 °C
- Pevnost v nárazu: IK02
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 107 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4500–4500 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové (SBS)
- Třída ochrany: I
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu (PAR)
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Svítidlo vhodné pro kanceláře, společenské a reprezentativní prostory, školy a sály
- Svítidlo je určené pro instalaci do SDK nebo rastrových podhledů M600. Montážní SDK sada není součástí
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	B [mm]	D [mm]
86150	PSV ROMA B LED 4770/840 PAR	4770	3320	31,1	107	3,2	596	596	580

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40

up to

0°C

up to

45°C

650°C

LED

WARRANTY 5

D

220-240 V

50/60 Hz

CRI

>80

L80

B10

CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

KATALOGOVÝ LIST

CE

LDT DATA

