TREVOS


KÓD | EAN


95475 | NAOS 2.5ft 8000/840 DALI s | 8590515954759



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: -25—35 °C
- Mechanická pevnost: IK02
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 143 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 20
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 34
- Hodnota blikání Pst LM: 0,022
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Ocelový plech stříbrné barvy(RAL 9006)
- Difuzor: Oboustranně pískovaný akrylát (PMMA)
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního PMMA
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)





Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
95475	NAOS 2.5ft 8000/840 DALI s	8330	6910	48,3	143	5,6	1460	1310

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to -25°C | up to 35°C | 850°C | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

95475 | NAOS 2.5ft 8000/840 DALI s | 8590515954759



