TREVOS, a. s.
Nová Ves 34 — 511 01 Turnov
Republika Czeska

Funded by
the European Union



TREVOS

UNA

MINIMALIZM, KTÓRY
ROZŚWIETLA
PRZESTRZEŃ.





www.trevos.pl

OBSERWUJ NAS!

CZESKIE **LED OPRAWY**

UNA

MINIMALIZM, KTÓRY ROZŚWIETLA PRZESTRZEŃ.

KORZYŚCI

- **Wysoka wydajność świetlna**
- **Elegancki i reprezentacyjny design**
- **Dostępne w dwóch wersjach optyki oraz w dwóch rozmiarach**
- **Prosty montaż wpuszczany**

JAK TO DZIAŁA?

Nowoczesne oprawy downlight do montażu wpu-szczanego są przeznaczone do instalacji w sufitach gipsowo-kartonowych oraz kasetonowych. Oferują dwie wersje optyki – **opalową (UNA OP)** zapewniającą miękkie, równomierne światło oraz **aluminiowy reflektor paraboliczny (UNA PAR)** umożliwiający precyzyjniejsze ukierunkowanie światła. Obie wersje optyki są dostępne **w dwóch rozmiarach**.

Po instalacji oprawa zapewnia silny i równomierny strumień świetlny, skutecznie oświetlając **biura, sklepy, restauracje oraz przestrzenie reprezentacyjne**. Może być montowana wpuszczona w sufit lub natynkowo przy użyciu ramki i od razu działa efektywnie.

MultiLumen (ML)

MultiColour (MC)

MultiLumen MultiColour (MLC)

ZASTOSOWANIE

- Korytarze i przestrzenie reprezentacyjne
- Biura, sklepy i przestrzenie wspólne
- Łazienki, toalety i szatnie
- Montaż w sufitach gipsowo-kartonowych i kasetonowych (opcjonalnie montaż natynkowy przy użyciu ramki)





INNE WŁAŚCIWOŚCI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ UNA

- Stopień ochrony IP54 i IP44 dla zwiększonej ochrony oprawy
- Klasa ochronności II zapewniająca bezpieczną eksploatację
- Maksymalna temperatura otoczenia do 35 °C
- Długa żywotność 50 000 h / L80B10
- Wysokiej jakości optyka: opalowy dyfuzor PMMA oraz polerowany reflektor aluminiowy
- Wersja DALI umożliwia stały strumień świetlny przez cały okres eksploatacji (CLO)
- Standardowe parametry: CRI > 80, 4000 K
- Dostępne również w wersji ściemnialnej lub awaryjnej



UNA PAR



UNA OP

UNA
oferta katalogowa