TREVOS

CZESKIE **LED OPRAWY**

TREVOS, a.s. to firma w 100% z czeskim kapitałem, z siedzibą w Turnovie, która specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji profesjonalnych technologii oświetleniowych już od 1990 roku. Jesteśmy lokalną firmą o globalnym zasięgu.

Od **1990** roku produkujemy i dostarczamy **nowoczesne oprawy LED**, które oświetlają hale przemysłowe, magazyny, szpitale, szkoły, obiekty sportowe i budynki użyteczności publicznej w ponad **60 krajach** na całym świecie.

ZAPEWNIAMY ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIA

PRODUKUJEMY

PROJEKTUJEMY

ZAPEWNIAMY CERTYFIKACJĘ

DOSTARCZAMY

ZAPEWNIAMY WSPARCIE TECHNICZNE I MARKETINGOWE

Większość naszych opraw dostępna jest z awaryjnym zasilaniem **bateryjnym M3hAt**, **systemem sterowania DALI** i jest w pełni kompatybilna z **systemem CASAMBI** do inteligentnego, bezprzewodowego sterowania oświetleniem

TREVOS, a. s.
Nova Ves 34 — 511 01 Turnov
Republika Czeska

Więcej informacji:

www.trevos.pl

Funded by the European Union

Pełne wersje katalogów dostępne są na stronie **www.trevos.eu/pl/do-pobrania**

Chcesz otrzymywać aktualności od **TREVOS**?
Napisz do nas na adres **marketing@trevos.cz**

1/2026

DIALux EPD

SIRIS

SIRIS | SIRIS SQUARE | SIRIS FRAME

Panele SIRIS wyróżniają się smukłą konstrukcją, eleganckim designem oraz jednolitym efektem świetlnym na całej powierzchni. Panele LED stanowią idealny wybór jako oprawy sufitowe do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych, rastrowych lub montażu natynkowego przy użyciu ramki. Oprawy SIRIS są przeznaczone do pomieszczeń i zadań o wysokich wymaganiach w zakresie jakości oświetlenia.

1 wersja mocy		
4490 lm	5000 K	4000 K
		3000 K

MultiLumen MultiColour



WIĘCEJ INFORMACJI

TAURI

TAURI | TAURI SNS

Nowoczesna, wszechstronna oprawa, która ożywia wnętrze i umożliwia łatwe dostosowanie do konkretnych warunków. Szeroka kompatybilność z opcjonalnymi akcesoriami pozwala na automatyzację oraz oszczędność energii. Smukła, kompaktowa forma dostępna w dwóch długościach. Składany dyfuzor z poliwęglanu umożliwia szybki montaż, łatwe sterowanie i wygodny dostęp.

2 wersje mocy		
5400 - 6450 lm	4000 K	6500 K
		3000 K

MultiLumen MultiColour



WIĘCEJ INFORMACJI

NAOS

NAOS | NAOS SQUARE | NAOS AS
NAOS MPR | NAOS SQUARE MPR

Korpus oprawy wykonany jest z lakierowanej blachy stalowej i uzupełniony dyfuzorem akrylowym matowionym obustronnie lub wielowarstwowym dyfuzorem mikropryzmatycznym (MPR). Oprawa jest przeznaczona do biur, korytarzy, pomieszczeń szkolnych, bibliotek, sal wykładowych, pomieszczeń sanitarnych, szpitali oraz terminali pasażerskich.

9 wersji mocy		
1630 - 8330 lm	5000 K	6500 K
		4000 K

MultiLumen



WIĘCEJ INFORMACJI

MO SLIM

Oprawa oświetleniowa do wnętrz wykonana z profilu aluminiowego i dyfuzora z poliwęglanu. Nadaje się do przestrzeni handlowych, biur, korytarzy, holi wejściowych i terminali, a także szkół, sal wykładowych i szpitali. Możliwość łączenia oprawy w różne kombinacje długości i kształtów.

8 wersji mocy		
1630 - 8020 lm	5000 K	6500 K
		4000 K



WIĘCEJ INFORMACJI

UNA

UNA PAR | UNA OP

Nowoczesna, uniwersalna oprawa punktowa o wysokiej wydajności świetlnej. Oprawa nadaje się do biur, pomieszczeń społecznych, reprezentacyjnych sal, hal, sklepów, restauracji, korytarzy oraz środowisk o podwyższonym zapyleniu.

4 wersje mocy		
3020 - 5650 lm	4000 K	5000 K
		3500 K

MultiLumen MultiColour



WIĘCEJ INFORMACJI

LYRA

LYRA to okrągła, stylowa oprawa LED do montażu sufitowego i ściennego, odpowiednia do każdego rodzaju wnętrza. Stanowi idealne rozwiązanie dla stref mieszkalnych, korytarzy, salonów, hoteli, restauracji oraz przestrzeni wejściowych.

2 wersje mocy		
1540 - 1670 lm	3000 K	4000 K



WIĘCEJ INFORMACJI

LINEA

LINEA | LINEA SQUARE | LINEA ROUND
LINEA SNS | LINEA SQUARE SNS | LINEA ROUND SNS

Rodzina opraw LINEA to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe, łączące nowoczesny design z funkcjonalnością techniczną. Obejmuje oprawy sufitowe i ścienne, zapewniające równomierne oświetlenie i zrównoważone rozproszenie cieni. Dzięki dostępności w różnych rozmiarach możliwe jest uzyskanie estetycznego oświetlenia zarówno pojedynczych pomieszczeń, jak i budynków użyteczności publicznej.

9 wersji mocy		
1560 - 8980 lm	5000 K	6500 K
		4000 K

MultiLumen



WIĘCEJ INFORMACJI

BELTR LED

BELTR LED | BELTR LED TUBE | BELTR LED SNS

Oprawa oświetleniowa jest przeznaczona do biur, korytarzy, pomieszczeń szkolnych, bibliotek, sal wykładowych, pomieszczeń sanitarnych, szpitali oraz terminali pasażerskich.

6 wersji mocy		
1630 - 8330 lm	5000 K	6500 K
		4000 K

MultiLumen



WIĘCEJ INFORMACJI

PIXEL LED

Pyło- i wodoszczelny naświetlacz LED wykonany z aluminium w kolorze antracytowym, dostępny z odbłyśnikami symetrycznymi lub asymetrycznymi. Oprawa przeznaczona jest do wysokich hal, obiektów sportowych, powierzchni reklamowych, oświetlenia ulicznego oraz budynków przemysłowych.

4 wersje mocy	
5200 - 20800 lm	4000 K



WIĘCEJ INFORMACJI

EVELUX

Oprawa idealnie sprawdza się na drogach, w strefach mieszkalnych, na parkingach oraz w przestrzeniach zewnętrznych. Zapewnia ochronę przed pyłem, wilgocią i zachlapaniem wodą. W karcie katalogowej dostępnych jest 13 wariantów optycznych. Stopień ochrony: IP66/IK10. Zakres temperatury roboczej: od -40°C do +45°C.

28 wersji mocy		
2720 - 27460 lm	4000 K	5000 K
		2700 K 3000 K



WIĘCEJ INFORMACJI

AURIX

Oprawa typu high-bay, odpowiednia do wysokich hal, obiektów sportowych, powierzchni reklamowych oraz zewnętrznych i wewnętrznych obiektów przemysłowych. Przeznaczona do środowisk przemysłowych, do montażu na wysokich stropach, bez ryzyka wybuchu gazów, pyłów lub łatwopalnych oparów.

2 wersje mocy	
28040 - 36890 lm	4000 K

MultiLumen



WIĘCEJ INFORMACJI

SB LED

Aluminiowa oprawa LED do montażu natynkowego z wbudowanym włącznikiem zintegrowanym w bocznej osłonie z tworzywa sztucznego. Oprawa przeznaczona jest do łazienek, zabudowy kuchennej, mebli wiszących, garderób oraz witryn sklepowych.

4 wersje mocy		
1180 - 5890 lm	3000 K	4000 K

WIĘCEJ INFORMACJI

TREVOS

CZESKIE **LED OPRAWY**



MINIKATALOG

NANOTTICA

NB / WB / ES / MAX / VP / ABS / NB ABS / WB ABS / ES ABS
VP ABS / TRS / ES TRS / CLASS II / SNS / SNS WB / PIR / ECON

Dzięki niskiemu współczynnikowi UGR i opatentowanej nanooptyce oprawa zwiększa komfort widzenia i wydajność w miejscu pracy. Jest idealnym wyborem do różnego rodzaju pomieszczeń zamkniętych, takich jak tereny przemysłowe, budynki rolnicze, magazyny, a także do obiektów sportowych, węzłów komunikacyjnych, parkingów i garaży, warsztatów i laboratoriów bez zagrożenia wybuchem. Idealna wysokość montażu oprawy: 3,5–8 m (NB 7,5–12 m, WB 2,5–4 m).

22 wersji mocy	3000 K	4000 K
1600 - 10350 lm	5000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

INNOVA

INNOVA	INNOVA NB	INNOVA WB	INNOVA ABS
INNOVA NB ABS	INNOVA WB ABS	INNOVA TRS	INNOVA SR ABS

Zamknięta i nierozłączalna oprawa oświetleniowa przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (nawet bez zadaszenia), w budynkach przemysłowych, magazynowych i rolniczych, obiektach sportowych, terminalach transportowych, parkingach i garażach, warsztatach i laboratoriach niezagrożonych wybuchem. Zewnętrzna kostka zaciskowa umożliwia łatwe i szybkie podłączenie przewodu zasilającego bez otwierania oprawy (system PLUG and PLAY).

8 wersji mocy	3000 K	4000 K
3260 - 11260 lm	5000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

PRIMA LED TUBE

PRIMA LED TUBE	PRIMA LED TUBE SLIM

Oprawa nadaje się do oświetlenia zadaszonych powierzchni przemysłowych, magazynów, obiektów sportowych, warsztatów, garaży, terminali transportowych i obiektów inżynieryjnych, bez ryzyka wybuchu gazów, pyłów i łatwopalnych oparów. Oprawa jest odporna na kurz, wilgoć i zachlapanie wodą.

6 wersji mocy		
800 - 4000 lm	4000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

LANUS ROUND

Aluminiowa, pyłoszczelna i wodoodporna, okrągła HIGH BAY oprawa oświetleniowa. Oprawa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach przemysłowych, magazynach, halach sportowych i przestrzeniach reklamowych. Posiada dwie optyki świetlne.

2 wersje mocy	
15590 - 24480 lm	4000 K



WIĘCEJ INFORMACJI

TrEx

Metalowa oprawa z hartowanym, bezpiecznym szkłem satynowanym nadaje się do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, par i pyłów w strefach 1, 21 oraz 2, 22. Spełnia wymagania Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej nr 2014/34/UE. Jest odporna na agresywne chemicznie środowiska, dlatego nadaje się do stosowania w obiektach przemysłowych, takich jak fabryki chemiczne, zakłady przetwórstwa gazu i ropy naftowej, elektrownie, obiekty wojskowe, fabryki samochodów, laboratoria oraz inne obiekty przemysłu ciężkiego i maszynowego.

12 wersji mocy	3000 K	5000 K
3200 - 22000 lm	4000 K	5700 K



WIĘCEJ INFORMACJI

CONCEPT MARBLE MEAT

NANOTTICA MARBLE	NANOTTICA ABS MARBLE
PRIMA MARBLE	PRIMA ABS MARBLE

Specjalne oświetlenie dla idealnej prezentacji mięsa: podkreśla czerwony kolor i marmurkowatość, sprawia, że mięso wygląda atrakcyjniej i świeżo na pierwszy rzut oka. W ramach naszej koncepcji oświetlenia mięsa oferujemy dwa rodzaje oświetlenia – NANOTTICA i PRIMA. Oba wyposażone są w praktyczną funkcję MultiLumen.

3 wersje mocy	
1150 - 2880 lm	4000 K



WIĘCEJ INFORMACJI

FUTURA

NB / ES / SR / MAX / VP / ABS
ES ABS / SR ABS / CLASS II / SNS / PIR / E-CON

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do wewnętrznych przestrzeni przemysłowych i zadaszonych zewnętrznych przestrzeni, takich jak magazyny, obiekty sportowe, warsztaty, garaże, terminale transportowe, obiekty techniczne oraz laboratoria, wszędzie tam, gdzie nie występuje zagrożenie wybuchem gazów, pyłów ani łatwopalnych oparów.

30 wersji mocy	3000 K	4000 K
3190 - 23220 lm	5000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

FROST

FROST	FROST PLUS

Temperatura przechowywania żywności chłodzonej mieści się w zakresie 0–5°C, natomiast w mroźniach może wynosić nawet do -40°C. Oprawy oświetleniowe przeznaczone do tak wymagających środowisk muszą być odporne na ekstremalnie niskie temperatury, kondensację pary wodnej oraz opary, a także cechować się niskimi wymaganiami konserwacyjnymi i długą żywotnością, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.

4 wersje mocy	3000 K	4000 K
6240 - 12310 lm	5000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

MIDDLE EAST Ta 55

Oprawa nadaje się do stosowania w zadaszonych pomieszczeniach przemysłowych, magazynach, obiektach sportowych, warsztatach, garażach, terminalach transportowych, obiektach inżynieryjnych i laboratoriach, bez ryzyka wybuchu gazów, pyłów i łatwopalnych oparów. Oprawa jest odporna na pył, wilgoć i zachlapanie wodą. Maksymalna temperatura otoczenia do 55°C.

6 wersji mocy	3000 K	4000 K
2360 - 8030 lm	5000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

PERUN SLIM

PERUN SLIM	PERUN SLIM Ex

Oprawa oświetleniowa przeznaczona jest do wewnętrznych przestrzeni przemysłowych i zadaszonych zewnętrznych przestrzeni, takich jak magazyny, garaże, warsztaty, obiekty sportowe, terminale transportowe, obiekty techniczne, pomieszczenia rolnicze oraz laboratoria, w środowiskach, gdzie nie występujezagrożenie wybuchem gazów, pyłów i łatwopalnych oparów. Kategoria zagrożenia wybuchem: 3 (strefa 2, 22).

10 wersji mocy	3000 K	4000 K
1560 - 12310 lm	5000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

E-CON

NANOTTICA E-CON	PRIMA E-CON
FUTURA E-CON	INNOVA

Zewnętrzna, bezśrubowa kostka zaciskowa E CON to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodności i efektywności w instalacjach oświetleniowych. Ten typ złącza umożliwia szybki i bezpieczny montaż, co czyni go idealnym wyborem dla profesjonalistów ceniących jakość oraz oszczędność czasu. Intuicyjna konstrukcja i kolorowe komponenty wtykowe pozwalają skrócić czas instalacji nawet o 50%. Dodatkowo bezśrubowa kostka zaciskowa E CON umożliwia realizację zamkniętych instalacji, zarówno w oprawach oświetleniowych, jak i w rozdzielnicach.



WIĘCEJ INFORMACJI

CONCEPT RED / BLUE

PRIMA	FUTURA	INNOVA

Inteligentne oświetlenie rolnicze ze zoptymalizowanym spektrum światła czerwonego i niebieskiego wspiera rytm dobowy zwierząt, poprawiając jakość ich odpoczynku oraz efektywność hodowli. Konstrukcja oprawy jest odporna na działanie substancji chemicznych, takich jak amoniak, występujących w środowisku hodowlanym.

4 wersje mocy	
6050 - 10830 lm	4000 K



WIĘCEJ INFORMACJI

PRIMA

MAX / VP / ABS / VP ABS / VALUE / VALUE ABS
TRS / CLASS II / SNS / PIR / E-CON / ES / SR

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, obiektach przemysłowych, budynkach rolniczych, magazynach, a także w obiektach sportowych, węzłach transportowych, na parkingach i w garażach, warsztatach oraz laboratoriach bez zagrożenia wybuchem. Dzięki stopniowi ochrony IP66 oraz zgodności z zasadami HACCP, konstrukcja oprawy sprawia, że jest ona również doskonałym wyborem dla przemysłu spożywczego.

22 wersji mocy	3000 K	4000 K
1520 - 10350 lm	5000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

PRIMA LED Ex

PRIMA LED Ex	PRIMA LED Ex 2/21

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do środowisk zagrożonych wybuchem gazów, pyłów oraz łatwopalnych oparów. Oprawa spełnia wymagania rozporządzenia rządu czeskiego nr 116/2016 oraz Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/34/UE (ATEX).

17 wersji mocy	3000 K	4000 K
1630 - 19320 lm	5000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

ALUMAX LED

ALUMAX LED	ALUMAX LED MAX

Oprawa LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego pod zadaszeniem, odporna na skrajne temperatury od -40°C do +75°C. Idealna do stacji grzewczych, linii hutniczych, zakładów szklarskich, mroźni, chłodni i innych obiektów bez zagrożenia wybuchem.

18 wersji mocy	3000 K	4000 K
1630 - 12310 lm	5000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

CANOPUS

CANOPUS	CANOPUS NB
CANOPUS SR	CANOPUS NB TR

Przemysłowa oprawa LED do montażu na wysokich sufitach, idealna do hal, magazynów, warsztatów, obiektów sportowych, terminali transportowych i innych dużych przestrzeni bez zagrożenia wybuchem. Wyposażona w trwały dyfuzor z satynowanego, hartowanego szkła, zapewniający równomierne i bezpieczne oświetlenie.

6 wersji mocy	3000 K	4000 K
22450 - 35010 lm	5000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

EMERGENCY LUMINAIRES

EMPUSA	ERYX	EPIGONI	NYX	PRIMA NM
FUTURA NM	BELTR LED NM	PRIMA LED Ex NM	PERUN SLIM Ex NM	

Stałe oprawy oświetlenia awaryjnego przeznaczone do oświetlania dróg ewakuacyjnych, zaprojektowane pod względem funkcji i formy tak, aby mogły być dyskretnie zintegrowane z oprawami podstawowymi. Rekomendowane do stosowania na drogach ewakuacyjnych w zamkniętych przestrzeniach przemysłowych, halach magazynowych, obiektach sportowych, budynkach gospodarczych oraz laboratoriach.

	4000 K
6000 K	6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI

CONCEPT HCL

NANOTTICA	PRIMA	FUTURA	INNOVA
LINEA	NAOS	NAON	

Oświetlenie cyrkadialne (HCL) zostało zaprojektowane tak, aby jak najwierniej odwzorowywać naturalne światło dzienne, wspierając tym samym prawidłowy rytm biologiczny organizmu. Dzięki temu wpływa pozytywnie na motywację i produktywność, poprawia koncentrację oraz wspiera dobre samopoczucie w miejscu pracy.

12 wersji mocy	
3310 - 11570 lm	2700 K · 6500 K



WIĘCEJ INFORMACJI