TREVOS


KOD | EAN


**101893** | NANOTTICA 1.4ft CLASS II PCc 3200/840 1F | 8596328018930




- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Temperatura otoczenia: -25—50 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 152 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Złącza 2-, 4- lub 6-biegunowe, pole przekroju przewodu 1,5 lub 2,5 mm2
- Klasa ochrony: II
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 16
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 27
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,076
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,022
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Przezroczyste PC z nanooptyką (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 2-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 2-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Absolutna kontrola nad emitowanym światłem dzięki opatentowanej nanooptyce
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 700 do 960 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Podstawowy kąt wiązki światła: średnia wiązka (MB); optymalna wysokość montażu: od 3,5 do 8 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)




| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101893 | NANOTTICA 1.4ft CLASS II PCc 3200/840 1F | 50 | 3260 | 3060 | 20,1 | 152 | 1,8 | 1175 | 700 - 960 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP69 | IP66 | up to $t_a$ -25°C | up to $t_a$ 50°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 1F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | HACCP

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | HACCP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**101893** | NANOTTICA 1.4ft CLASS II PCc 3200/840 1F | 8596328018930









