TREVOS


KOD | EAN


103346 | NANOTTICA 1.5ft ES TRS PCc 4000/840 DALI | 8596328033469




- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Temperatura otoczenia: -25—50 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 200000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 184 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: Gwint M20x1.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 20
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 34
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: B

- Korpus: Przezroczysty PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Dyfuzor: Przezroczyste PC z nanooptyką (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003), zmodyfikowana do oświetlenia pośredniego
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: Bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy
- Absolutna kontrola nad emitowanym światłem dzięki opatentowanej nanooptyce
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 970 do 1230 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Podstawowy kąt wiązki światła: średnia wiązka (MB); optymalna wysokość montażu: od 3,5 do 8 m
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)







Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
103346	NANOTTICA 1.5ft ES TRS PCc 4000/840 DALI	50	4030	3790	20,6	184	2,1	1455	970 - 1230

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | IP69 | up to t_a -25°C | up to t_a 50°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | HACCP

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | ENEC | HACCP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

103346 | NANOTTICA 1.5ft ES TRS PCc 4000/840 DALI | 8596328033469





