
TREVOS


KOD **104541** | EVELUX XS 16/310/727 WR1 | EAN 8596328045417



- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -40—45 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin / L90 @25°C
- Efektywność świetlna: 142 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 70-79, 2700—2700 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM4
- Dławiki kablowe: gwint PG9
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 32
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 54
- Współczynnik mocy: 0,99
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: D

- Korpus: Stop aluminium, czarnoszary (RAL 7021)
- Dyfuzor: Bezpieczne szkło wzmacniane termicznie
- Przyłącze: Przykręcany blok rozdzielczy do przewodów o maksymalnym przekroju 4 mm2
- Oprawa oświetleniowa odporna na pył, wilgoć i rozpyloną wodę, odpowiednia do dróg, obszarów mieszkalnych, parkingów i otwartych przestrzeni
- Oprawa oświetleniowa odpowiednia do oświetlania zewnętrznych hal sportowych, certyfikat BALL-PROFF zgodnie z normą DIN 18032-3
- Szeroka gama opcjonalnych wersji układu optycznego oprawy oświetleniowej do różnych zastosowań
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)





Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
104541	EVELUX XS 16/310/727 WR1	45	2680	2310	16,3	142	3,5	568	227	100

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 45°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >70 | L90 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | CB test

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | ENEC | CB | KULOODPORNE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

104541 | EVELUX XS 16/310/727 WR1 | 8596328045417







