TREVOS

KOD | EAN


107115 | TAURI 1.5ft SNS 6800/840 MLC | 8596328071157



- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura otoczenia: -25—50 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK08
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Efektywność świetlna: 144 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 3000—6000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 32
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 63
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 20
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy
- Wewnętrzna oprawa oświetleniowa do korytarzy, wnętrz szkolnych, bibliotek, pomieszczeń sanitarnych, szatni, miejsc pracy i witryn sklepowych
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego poliwęglanu
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie), mikrofalowy czujnik ruchu





Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107115	TAURI 1.5ft SNS 6800/840 MLC	50	6840	6160	42,9	144	1,6	1470	1265

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP20 | up to t_a -25°C | up to t_a 50°C | 850°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

107115 | TAURI 1.5ft SNS 6800/840 MLC | 8596328071157



