
TREVOS

KOD **10759** | MO SLIM 1.5ft 8000/840 DALI s | EAN 8590515107599



- Stopień ochrony: IP20
- Wytrzymałość na uderzenie: IK08
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 146 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 20
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 34
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Profil aluminiowy, aluminium w kolorze białym (RAL 9006)
- Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Przyłącze: 2x bezśrubowy, pięciobiegunowy blok rozdzielczy, połączenie trójfazowe
- Podwieszana oprawa oświetleniowa do wnętrz z akcesoriami do różnych konfiguracji instalacji, osobno lub w grupach
- Oprawa oświetleniowa nie zawiera zaślepek, łączników ani zawieszenia. Należy zamówić oddzielnie
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego poliwęglanu
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)



Kod	Typ	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]
10759	MO SLIM 1.5ft 8000/840 DALI s	8020	6900	47,4	146	3,5	1410

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP20 | 850°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

10759 | MO SLIM 1.5ft 8000/840 DALI s | 8590515107599





