
TREVOS

KOD **107929** | FUTURA 2.5ft PIR PCc Al 11000/840 ML | EAN 8596328079290



- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura otoczenia: -25—45 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 164 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: Gwint M20x1.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 19
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 30
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,043
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,004
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy
- Wyjątkowa konstrukcja, odporna na wilgoć i kurz, z obudową o stopniu ochrony IP66 i wbudowanymi aluminiowymi radiatorami
- Optymalna wysokość montażu: od 3,5 do 10 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)



Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107929	FUTURA 2.5ft PIR PCc Al 11000/840 ML	45	11260	10580	64,7	164	3,0	1452	940

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP65 | up to Ta -25°C | up to Ta 45°C | 650°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | HACCP

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | HACCP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

107929 | FUTURA 2.5ft PIR PCc Al 11000/840 ML | 8596328079290





