
TREVOS


KOD **110061** | NAOS SQUARE MPR 5200/840 DALI M3hAt s | EAN 8596328100611




- Stopień ochrony: IP40
- Temperatura otoczenia: 0—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK02
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 134 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 34
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 57
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,022
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 12
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Blacha stalowa, kolor srebrny (RAL 9006)
- Dyfuzor: Wielowarstwowy mikropiramidowy układ optyczny (MPR) do rozprowadzania światła bez oślepiania zgodnie z normą EN 12464-1 z UGR < 19
- Przyłącze: Bezśrubowy siedmiobiegunowy blok rozdzielczy
- Nowoczesna, oprawa oświetleniowa o niskim profilu do oświetlania wnętrz biur, korytarzy i pomieszczeń wspólnych
- Osłona optyczna z wielowarstwową optyką mikropiramidową (MPR), z UGR < 19
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC, DC), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)







Kod	Typ	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]
110061	NAOS SQUARE MPR 5200/840 DALI M3hAt s	5650	4410	32,9	134	6,0

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP40 | up to Ta 0°C | up to Ta 35°C | 850°C | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

110061 | NAOS SQUARE MPR 5200/840 DALI M3hAt s | 8596328100611

