TREVOS


KOD | EAN


110238 | NANOTTICA 1.5ft NB ABSc 10000/840 1F | 8596328102387




- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Temperatura otoczenia: -25—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK06
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 143 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: Gwint M20x1.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 30
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 51
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,043
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,004
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Ciemnoszary ABS (wysoka odporność chemiczna, stabilność UV, RAL 7001)
- Dyfuzor: Przezroczyste AC z nanooptyką (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 3-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 3-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Absolutna kontrola nad emitowanym światłem dzięki opatentowanej nanooptyce
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 970 do 1230 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Podstawowy kąt wiązki światła: wąska wiązka (NB); optymalna wysokość montażu: od 7,5 do 12 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)







Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
110238	NANOTTICA 1.5ft NB ABSc 10000/840 1F	35	10350	9000	62,9	143	2,1	1455	970 - 1230

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP69 | IP66 | up to Ta -25°C | up to Ta 35°C | 650°C | IK 06 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 1F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | CB test | HACCP

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | ENEC | CB | HACCP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

110238 | NANOTTICA 1.5ft NB ABSc 10000/840 1F | 8596328102387



