
TREVOS


KOD **111416** | PRIMA VALUE 1.5ft PC 8000/840 ML 1F | EAN 8596328114168




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -25—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 137 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma (SBS)
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 31
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 52
- Współczynnik mocy: 0,95
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 20
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Poliamid + 15% włókno szklane
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 3-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 3-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa odporna na kurz, wilgoć i rozpyloną wodę, nadaje się zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych zadaszonych pomieszczeń przemysłowych.
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 970 do 1230 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)







Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
111416	PRIMA VALUE 1.5ft PC 8000/840 ML 1F	40	7230	6720	48,9	137	2,1	1455	970 - 1230

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to t_a -25°C | up to t_a 40°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 1F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | EPD

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | EPD | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

111416 | PRIMA VALUE 1.5ft PC 8000/840 ML 1F | 8596328114168







