
TREVOS


KOD **112310** | INNOVA 1.5ft SR ABS 5500/840 DALI 1x5P | EAN 8596328123108




- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Temperatura otoczenia: -25—45 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 162 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Jedna zewnętrzna listwa zaciskowa 5-biegunowa, przekrój przewodu 1,5 lub 2,5 mm2
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 20
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 34
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: B

- Korpus: Ciemnoszary ABS (wysoka odporność chemiczna, stabilność UV, RAL 7001)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste ABS (wysoka odporność chemiczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Przyłącze: Zewnętrzna 5-biegunowa listwa zaciskowa, przekrój przewodu 1,5 mm2 (2,5 mm2 na zamówienie)
- W pełni zautomatyzowana i kompleksowa kontrola działania i szczelności podczas produkcji, membrana odpowietrzająca zapobiega powstawaniu podciśnienia lub kondensacji.
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 700 do 980 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Podstawowy kąt wiązki światła, optymalna wysokość montażu do 6 m
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)
- Zewnętrzny blok rozdzielczy do podłączenia kabla zasilającego - system PLUG and PLAY. Wysokowydajna oprawa oświetleniowa z modułami LED odpornymi na siarkę.







Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
112310	INNOVA 1.5ft SR ABS 5500/840 DALI 1x5P	45	5850	5320	32,9	162	1,9	1455	700 - 980

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 IP69 up to Ta -25°C up to Ta 45°C 650°C IK10 LED WARRANTY 5 D 220-240 V 50/60 Hz DALI CRI >80 CCT 4000 K 3 SDCM L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE HACCP DLG

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | HACCP | DLG | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

112310 | INNOVA 1.5ft SR ABS 5500/840 DALI 1x5P | 8596328123108





