TREVOS


KOD | EAN


11472 | PRIMA LED TUBE SLIM 2x120 PC 1F | 8590515114726




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -25—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Efektywność świetlna: 101 lm/W
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma (SBS)
- Klasa ochrony: I

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Przezroczysty PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Poliamid + 15% włókno szklane
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 3-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 3-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa do wewnętrznych i zadaszonych zewnętrznych przestrzeni przemysłowych przeznaczona do modernizacji istniejącego systemu oświetleniowego (LED TUBE)
- Całkowity strumień świetlny oprawy oraz jej pobór mocy zostały obliczone przy założeniu zastosowania źródeł światła Osram SubstiTUBE T8 EM Value
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m







Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
11472	PRIMA LED TUBE SLIM 2x120 PC 1F	35	3400	3260	32,4	101	2,1	1272	700

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to -25°C | up to 35°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 1F

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE

TREVOS

KOD | EAN

11472 | PRIMA LED TUBE SLIM 2x120 PC 1F | 8590515114726



