TREVOS


KOD

12274 | EMPUSA M3hAt | EAN 8590515122745



- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Klasa ochrony: II
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: D

- Korpus: Biały poliwęglan
- Dyfuzor: Przezroczyste szkło, stabilność UV
- Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy
- Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego i orientacyjnego korytarzy, biur, magazynów, hal produkcyjnych
- Możliwość podłączenia zarówno oświetlenia stałego (SA) jak i awaryjnego (SE)
- Awaryjne zasilanie rezerwowe dla niestałego oświetlenia awaryjnego, podłączonego do L3



Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Temperatura otoczenia: [°C]	Waga netto: [kg]
12274	EMPUSA M3hAt	40	0—40	0,9

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP20 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE

TREVOS

KOD | EAN

12274 | EMPUSA M3hAt | 8590515122745



