
TREVOS

KOD **22415** | SB LED 1.1ft 1100/840 | EAN 8590515224159



- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura otoczenia: -25—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK08
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 119 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 200
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 200
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Profil aluminiowy, biały (RAL 9003)
- Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia
- Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy
- Wewnętrzne oprawy oświetleniowe do pomieszczeń sanitarnych, kuchni, szatni, miejsc pracy i witryn sklepowych
- Ze zintegrowanym przełącznikiem w plastikowej osłonie z boku
- Przesuwne elementy dystansowe do mocowania oprawy oświetleniowej
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)



Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
22415	SB LED 1.1ft 1100/840	35	1180	1070	9,0	119	0,4	360	230

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP20 | up to Ta -25°C | up to Ta 35°C | 650°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

22415 | SB LED 1.1ft 1100/840 | 8590515224159







