
TREVOS


KOD **47920** | FUTURA 2.4ft CLASS II PCc 6400/840 DALI | EAN 8590515479207




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -25—50 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 160 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Złącza 2-, 4- lub 6-biegunowe, pole przekroju przewodu 1,5 lub 2,5 mm2
- Klasa ochrony: II
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 21
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 35
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: Bezśrubowy czterobiegunowy blok rozdzielczy
- Odporność na wilgoć i kurz, stopień ochrony obudowy IP66
- Optymalna wysokość montażu: od 3,5 do 10 m
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)







Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
47920	FUTURA 2.4ft CLASS II PCc 6400/840 DALI	50	6520	6130	38,4	160	2,4	1172	700

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to ta -25°C | up to ta 50°C | 650°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | HACCP

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | HACCP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

47920 | FUTURA 2.4ft CLASS II PCc 6400/840 DALI | 8590515479207











