
TREVOS


KOD **74823** | CANOPUS ES 26000/840 DALI | EAN 8590515748235



- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura otoczenia: 0—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 200000 godzin / L90 @25°C
- Efektywność świetlna: 166 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Listwa zaciskowa: złącze, kabel 0,4 m
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 5
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 8
- Współczynnik mocy: 0,95
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 8
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: B

- Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Dyfuzor: Satynowe, bezpieczne szkło wzmacniane termicznie
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Uszczelka: EPDM przyklejona do podstawy lampy
- Przyłącze: Złącze, kabel 0,4 m
- Oprawa oświetleniowa do środowisk przemysłowych bez ryzyka wybuchu spowodowanego gazem, pyłem lub łatwopalnymi oparami, do montażu na wysokich sufitach
- Bezpieczne szkło wzmacniane termicznie, odporne na rozbicie zgodnie z normą ČSN EN 12150-1
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)





Kod	Typ	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]
74823	CANOPUS ES 26000/840 DALI	29930	24540	148,0	166	11,9

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP65 | up to 0°C | up to 35°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L90 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | KULOODPORNE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

74823 | CANOPUS ES 26000/840 DALI | 8590515748235





