
TREVOS


KOD **76450** | FUTURA 2.4ft VP PC Al 12800/840 DALI | EAN 8590515764501




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -25—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 162 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: Gwint M20x1.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 20
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 34
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 8
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Poliamid + 15% włókno szklane
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: Bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy
- Wyjątkowa konstrukcja, odporna na wilgoć i kurz, z obudową o stopniu ochrony IP66 i wbudowanymi aluminiowymi radiatorami
- Poliamidowy zatyczka odpowietrzająca typu BVPB-01, rozmiar M12x1,5
- Optymalna wysokość montażu: od 3,5 do 10 m
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)







Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
76450	FUTURA 2.4ft VP PC Al 12800/840 DALI	35	12920	12140	74,8	162	2,8	1172	700

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to t_a -25°C | up to t_a 35°C | 650°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | 21 | CB test | HACCP

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | ENEC | CB | HACCP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

76450 | FUTURA 2.4ft VP PC Al 12800/840 DALI | 8590515764501

