TREVOS


KÓD | EAN


103054 | NANOTTICA 1.4ft ES ABSc 6400/840 DALI 3F | 8596328030543




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: -25—45 °C
- Mechanická pevnosť: IK06
- Životnosť: 200000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 168 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 15
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 34
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: B

- Základňa: Tmavosivý ABS (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita, RAL 7001)
- Difúzor: číry AC s nanooptikou (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková sedempólová svorkovnica, 7-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Absolútna kontrola nad vyžarovaným svetlom vďaka patentovanej nanooptike
- Variabilný rozstup zavesenia 700 – 960 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Základná vyžarovacia charakteristika medium beam (mb), optimálna montážna výška svietidla 3,5 až 8 m
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)







Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
103054	NANOTTICA 1.4ft ES ABSc 6400/840 DALI 3F	45	6500	5720	34,0	168	2,0	1175	700 - 960

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP69 | IP66 | up to t_a -25°C | up to t_a 45°C | 650°C | IK 06 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | 3F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP | EPD

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ENEC | ESČ | HACCP | EPD | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

103054 | NANOTTICA 1.4ft ES ABSc 6400/840 DALI 3F | 8596328030543



