TREVOS


KÓD | EAN


103442 | PERUN SLIM Ex 1.5ft 5500/840 | 8596328034428



- Stupeň ochrany: IP65
- Teplota okolia: -25—45 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 134 lm/W
- Káblové priechodky: PG 13,5, mosadz s povrchovou úpravou
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- účinník: 0,95
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Nehrdzavejúci plech, nárazuvzdorný, chemicky odolný
- Difúzor: satinované tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Nehrdzavejúca oceľ
- Tesnenie: Silikónové, na základni svietidla
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Svietidlo s vysokou odolnosťou do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu plynov, prachov a horľavých pár (pozri návod a certifikát)
- Základňa je z austenitickej nehrdzavejúcej ocele 1.4301 / AISI 304, ktorá má vysokú odolnosť proti korózii.
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s trieštivosťou podľa normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)





Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
103442	PERUN SLIM Ex 1.5ft 5500/840	45	5590	4470	33,3	134	5,3	1600	1050

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to -25°C | up to 45°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ATEX | CNBOP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

103442 | PERUN SLIM Ex 1.5ft 5500/840 | 8596328034428





