TREVOS


KÓD | EAN


105992 | PRIMA 1.2ft VP ABSc 1600/840 | 8596328059926




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: -25—50 °C
- Mechanická pevnosť: IK06
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 145 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- Hodnota blikania Pst LM: 0,091
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,013
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Tmavosivý ABS (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita, RAL 7001)
- Difúzor: Translucentný akrylát (AC), UV stabilný, chemicky odolný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Svietidlo odolávajúce prachu, vlhkosti a striekajúcej vode, vhodné pre priemyselné vnútorné aj vonkajšie zastrešené priestory
- Variabilný rozstup zavesenia 110 – 370 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)







Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
105992	PRIMA 1.2ft VP ABSc 1600/840	50	1630	1520	10,5	145	0,9	615	110 - 370

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP69 | IP66 | up to -25°C | up to 50°C | 650°C | IK 06 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | CB test | HACCP | EPD

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | CB | HACCP | EPD | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

105992 | PRIMA 1.2ft VP ABSc 1600/840 | 8596328059926





