
TREVOS


KÓD **10660** | FUTURA 2.4ft ES ABSc Al 6400/840 | EAN 8590515106608




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—50 °C
- Mechanická pevnosť: IK06
- Životnosť: 200000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 169 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 25
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 38
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: B

- Základňa: Tmavosivý ABS (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita, RAL 7001)
- Difúzor: Translucentný akrylát (AC), UV stabilný, chemicky odolný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Jedinečná konštrukcia svietidla odolného proti vlhkosti a prachu s krytím IP66 so vstavanými hliníkovými chladičmi
- Optimálna montážna výška svietidla 3,5 až 10 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)







Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
10660	FUTURA 2.4ft ES ABSc Al 6400/840	50	6600	5810	34,3	169	2,4	1172	700

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to ta -25°C | up to ta 50°C | 650°C | IK 06 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | 21 | CB test | ESC | HACCP | EPD

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ENEC | CB | ESČ | HACCP | EPD | LDT

DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

10660 | FUTURA 2.4ft ES ABSc Al 6400/840 | 8590515106608

