TREVOS


KÓD | EAN


**106618** | PRIMA 1.2ft PC NM3hAt | 8596328066184




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: 5—50 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 133 lm/W
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 100
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 170
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % sklené vlákno
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Svietidlo odolávajúce prachu, vlhkosti a striekajúcej vode, vhodné pre priemyselné vnútorné aj vonkajšie zastrešené priestory
- Variabilný rozstup závesu 110 – 370 mm, možnosť inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu závesu
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m
- Záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre netrvalé núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)




| Kód | Typ | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Hmotnosť netto: [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 106618 | PRIMA 1.2ft PC NM3hAt | 500 | 440 | 3,3 | 1,4 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 IP69 up to 50°C IK 10 LED 220-240 V 50/60 Hz CCT 4000 K 3 SDCM L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**106618** | PRIMA 1.2ft PC NM3hAt | 8596328066184



