TREVOS


KÓD | EAN


106949 | BELTR LED 1.4ft 3200/840 DALI | 8596328069499




- Stupeň ochrany: IP44
- Teplota okolia: -25—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK08
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 131 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 20
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 85
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 12
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: translucentný polykarbonát (PC), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Prisadené interiérové svietidlo na stropnú alebo nástennú montáž s možnosťou prepojenia do radu pre verejné priestory
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)







Kód	Typ	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
106949	BELTR LED 1.4ft 3200/840 DALI	3260	2640	20,1	131	1,5	1170	1000

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP44 | up to ta -25°C | up to ta 40°C | 650°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ENEC | ESČ | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

106949 | BELTR LED 1.4ft 3200/840 DALI | 8596328069499







