TREVOS

KÓD | EAN


107112 | TAURI 1.4ft 5400/840 MLC M3hAt | 8596328071126



- Stupeň ochrany: IP20
- Teplota okolia: 0—25 °C
- Mechanická pevnosť: IK08
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 142 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 3000—6000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 32
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 63
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 20
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Interiérové svietidlo pre chodby, interiéry škôl, knižnice, sociálne zariadenia, šatne, pracovné plochy a výklady
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžiadanie), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)





Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107112	TAURI 1.4ft 5400/840 MLC M3hAt	25	5470	4930	34,8	142	1,5	1170	965

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

107112 | TAURI 1.4ft 5400/840 MLC M3hAt | 8596328071126



