TREVOS

KÓD | EAN

107903 | TAURI 1.5ft 6800/840 MLC 3F | 8596328079030



- Stupeň ochrany: IP20
- Teplota okolia: -25—50 °C
- Mechanická pevnosť: IK08
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 144 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 3000—6000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 32
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 63
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 20
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: Bezskrutková päťpólová svorkovnica, 5-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Interiérové svietidlo pre chodby, interiéry škôl, knižnice, sociálne zariadenia, šatne, pracovné plochy a výklady
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)



Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107903	TAURI 1.5ft 6800/840 MLC 3F	50	6840	6160	42,9	144	1,8	1470	1265

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to Ta -25°C | up to Ta 50°C | 850°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 3F | CRI >80 | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

107903 | TAURI 1.5ft 6800/840 MLC 3F | 8596328079030







