
TREVOS


KÓD **110294** | NANOTTICA 1.5ft SNS PCc 10000/840 1F | EAN 8596328102943




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 155 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- Hodnota blikania Pst LM: 0,043
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,004
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: číry PC s nanooptikou (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica, 3-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Absolútna kontrola nad vyžarovaným svetlom vďaka patentovanej nanooptike
- Variabilný rozstup zavesenia 970 – 1230 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Základná vyžarovacia charakteristika medium beam (mb), optimálna montážna výška svietidla 3,5 až 8 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžiadanie), mikrovlnný senzor pohybu







Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
110294	NANOTTICA 1.5ft SNS PCc 10000/840 1F	35	10350	9730	62,9	155	2,1	1455	970 - 1230

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | IP69 | up to t_a -25°C | up to t_a 35°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 1F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

110294 | NANOTTICA 1.5ft SNS PCc 10000/840 1F | 8596328102943







