TREVOS


KÓD | EAN


112216 | PRIMA 1.5ft SR ABS 4000/840 DALI 3F M3hAt | 8596328122163




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 166 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 20
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 34
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: B

- Základňa: Tmavosivý ABS (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita, RAL 7001)
- Difúzor: Translucentný ABS (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % sklené vlákno
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková sedempólová svorkovnica, 7-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo odolávajúce prachu, vlhkosti a striekajúcej vode, vhodné pre priemyselné vnútorné aj vonkajšie zastrešené priestory
- Variabilný rozstup zavesenia 970 – 1230 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm). Svietidlo so zvýšenou účinnosťou s LED modulmi odolnými proti síre







Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
112216	PRIMA 1.5ft SR ABS 4000/840 DALI 3F M3hAt	40	4270	3890	23,4	166	2,5	1455	970 - 1230

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | IP69 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | 650°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

112216 | PRIMA 1.5ft SR ABS 4000/840 DALI 3F M3hAt | 8596328122163



