TREVOS


KÓD | EAN

112304 | INNOVA 1.5ft SR ABS 11000/840 1x5P | 8596328123047



- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: -25—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 167 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Jedna vonkajšia svorkovnica s 5 pólmi, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm²
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: B

- Základňa: Tmavosivý ABS (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita, RAL 7001)
- Difúzor: Translucentný ABS (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: Vonkajšia 5-pólová svorkovnica, prierez vodiča 1,5 mm² (2,5 mm² na vyžiadanie)
- Plne automatizovaná 100 % kontrola funkčnosti a tesnosti vo výrobe, ventilačná membrána eliminujúca vznik podtlaku, kondenzátu
- Variabilný rozstup zavesenia 700 – 980 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Základná vyžarovacia charakteristika, optimálna montážna výška svietidla do 6 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)
- Vonkajšia svorkovnica na pripojenie napájacieho kábla – systém PLUG and PLAY. Svietidlo so zvýšenou účinnosťou s LED modulmi odolnými proti síre



Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
112304	INNOVA 1.5ft SR ABS 11000/840 1x5P	40	11710	10660	63,7	167	1,9	1455	700 - 980

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP69 | IP66 | up to -25°C | up to 40°C | 650°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP | DLG

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | DLG | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

112304 | INNOVA 1.5ft SR ABS 11000/840 1x5P | 8596328123047





