
TREVOS


KÓD | EAN


112337 | SIRIS SQUARE 7000/840 MLC FRAME | 8596328123375



- Stupeň ochrany: IP40
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK04
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 153 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 3000—5000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 53
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 58
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,01
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Hliníkový profil bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: Mikropyramída (PS), UV stabilná, nárazuvzdorná
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: do kompaktného skrutkovača so sponou s odľahčením ťahu
- Moderné svietidlo s nízkym profilom pre interiérové osvetlenie kancelárií, chodieb, spoločenských priestorov
- Svietidlo je určené na inštaláciu do rastrových podhľadov M600
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)





Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]
112337	SIRIS SQUARE 7000/840 MLC FRAME	35	7000	6020	39,3	153	1,7

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to ta -25°C | up to ta 35°C | 850°C | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

112337 | SIRIS SQUARE 7000/840 MLC FRAME | 8596328123375







