TREVOS

KÓD


12274 | EMPUSA M3hAt | 8590515122745

EAN



- Stupeň ochrany: IP20
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Trieda ochrany: II
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: Biely polykarbonát
- Difúzor: Číre sklo, UV stabilné
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Svietidlo pre núdzové a orientačné osvetlenie chodieb, kancelárií, skladov, výrobných hál
- Možnosť zapojenia pre trvalé (SA) aj núdzové (SE) osvetlenie
- Núdzový záložný zdroj pre netrvalé núdzové osvetlenie zapojený na L3



Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Teplota okolia: [°C]	Hmotnosť netto: [kg]
12274	EMPUSA M3hAt	40	0—40	0,9

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE

TREVOS

KÓD | EAN

12274 | EMPUSA M3hAt | 8590515122745



