
TREVOS


KÓD **31588** | INNOVA 1.4ft WB PC 4400/840 1x3P | EAN 8590515315888




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: -25—45 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 144 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Jedna vonkajšia 3-pólová svorkovnica, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm²
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Číre PC, s Fresnelovými šošovkami Wide Beam (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: Vonkajšia 3-pólová svorkovnica, prierez vodiča 1,5 mm² (2,5 mm² na vyžiadanie)
- Plne automatizovaná 100 % kontrola funkčnosti a tesnosti vo výrobe, ventilačná membrána eliminujúca vznik podtlaku, kondenzátu
- Variabilný rozstup zavesenia 420 – 700 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Široká vyžarovacia charakteristika Wide Beam (WB), optimálna montážna výška svietidla 2,5 až 5 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)
- Vonkajšia svorkovnica na pripojenie napájacieho kábla – systém PLUG and PLAY







Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
31588	INNOVA 1.4ft WB PC 4400/840 1x3P	45	4520	3930	27,3	144	1,5	1175	420 - 700

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP69 | IP66 | up to t_a -25°C | up to t_a 45°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | CB test | ESČ | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ENEC | CB | ESČ | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

31588 | INNOVA 1.4ft WB PC 4400/840 1x3P | 8590515315888









