
TREVOS

KÓD **37651** | PRIMA LED TUBE 2x120 PCc 1F | EAN 8590515376513



- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Účinnosť svietidla: 94 lm/W
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové (SBS)
- Trieda ochrany: I

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Číry PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica, 3-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo pre priemyselné vnútorné aj vonkajšie zastrešené priestory pre retrofit zdroje (LED TUBE)
- Celkový svetelný tok svietidla a príkon sa počítajú so žiarivkami Osram SubstiTUBE T8 EM Value
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m



Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
37651	PRIMA LED TUBE 2x120 PCc 1F	35	3400	3030	32,4	94	2,2	1272	700

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to -25°C | up to 35°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 1F

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP

TREVOS

KÓD | EAN

37651 | PRIMA LED TUBE 2x120 PCc 1F | 8590515376513













