TREVOS


KÓD | EAN


47593 | FUTURA 2.4ft CLASS II PC 6400/840 3F | 8590515475933




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—50 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 160 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Konektory s 2-, 4- alebo 6-pólovým zapojením, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm²
- Trieda ochrany: II
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 16
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 27
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % sklené vlákno
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková štvorpólová svorkovnica, 4-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Konštrukcia svietidla odolného proti vlhkosti a prachu s krytím IP66
- Optimálna montážna výška svietidla 3,5 až 10 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)







Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
47593	FUTURA 2.4ft CLASS II PC 6400/840 3F	50	6520	6130	38,4	160	2,6	1172	700

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to ta -25°C | up to ta 50°C | 650°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | 220-240 V 50/60 Hz | 3F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

47593 | FUTURA 2.4ft CLASS II PC 6400/840 3F | 8590515475933











