TREVOS


KÓD | EAN


63850 | PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 | 8590515638505




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—55 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 147 lm/W
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20×1,5, ATEX
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- účinník: 0,95
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Svietidlo certifikované pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu plynov, prachov a horľavých pár, skupina II, kategória 3 (zóna 2/22)
- Použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Definovanie pozri montážny návod a certifikát
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)







Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
63850	PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840	55	6500	5660	38,5	147	3,3	1272	700

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to -25°C | up to 55°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | CB test | EAC | Ex | ■

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | CB | EAC | ATEX | CNBOP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

63850 | PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 | 8590515638505







