TREVOS


KÓD | EAN

63874 | MO SLIM 1.4ft 6400/840 ML | 8590515638741



- Stupeň ochrany: IP20
- Mechanická pevnosť: IK08
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 145 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Hliníkový profil bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: translucentný polykarbonát (PC), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: 2× bezskrutková, päťpólová svorkovnica, trojfázové prepojenie
- Interiérové závesné svietidlo s príslušenstvom pre rôzne možnosti konfigurácie inštalácie samostatne alebo v zostavách
- Súčasťou svietidla nie sú koncovky, spojky ani závesy. Je potrebné ich doobjednať samostatne
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)



Kód	Typ	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]
63874	MO SLIM 1.4ft 6400/840 ML	6500	5590	38,5	145	2,9	1130

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | 850°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

63874 | MO SLIM 1.4ft 6400/840 ML | 8590515638741





