TREVOS


KÓD | EAN

78680 | FUTURA 2.5ft NB PCc Al 16000/840 3F | 8590515786800



- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—30 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 145 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 26
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 44
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 6
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Číry PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: parabolický leštený hliník s úzkou vyžarovacou charakteristikou (NB – narrow beam)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková päťpólová svorkovnica, 5-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Jedinečná konštrukcia svietidla odolného proti vlhkosti a prachu s krytím IP66 so vstavanými hliníkovými chladičmi
- Optimálna montážna výška svietidla 10 až 15 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)



Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
78680	FUTURA 2.5ft NB PCc Al 16000/840 3F	30	16090	13520	93,0	145	4,1	1452	940

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to -25°C | up to 30°C | 650°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 3F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

78680 | FUTURA 2.5ft NB PCc Al 16000/840 3F | 8590515786800

