TREVOS

KÓD | EAN


86881 | PERUN SLIM 1.4ft 6400/840 DALI 1F | 8590515868810



- Stupeň ochrany: IP65
- Teplota okolia: -25—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 137 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: PG 13,5, mosadz s povrchovou úpravou
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 20
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 34
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Nehrdzavejúci plech, nárazuvzdorný, chemicky odolný
- Difúzor: satinované tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Nehrdzavejúca oceľ
- Tesnenie: Silikónové, na základni svietidla
- Pripojenie: Bezskrutková päťpólová svorkovnica, 5-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo s vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou do prostredia bez nebezpečenstva výbuchu plynov, prachov a horľavých pár
- Základňa je z austenitickej nehrdzavejúcej ocele 1.4301 / AISI 304, ktorá má vysokú odolnosť proti korózii.
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s trieštivosťou podľa normy ČSN EN 12150-1
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)





Kód	Typ	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
86881	PERUN SLIM 1.4ft 6400/840 DALI 1F	6600	5280	38,6	137	4,5	1290	850

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

86881 | PERUN SLIM 1.4ft 6400/840 DALI 1F | 8590515868810

